



TANIMI

İNKA-FS/3, boya veya kaplama olarak uygulanan, kuruduktan sonra beton veya metal yüzeyine mükemmel yapışma sağlayan, tek bileşenli, kömür katranı esaslı sıvı bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

İNKA-FS/3, genelde beton veya metal yüzeyi toprakta mevcut asit etkilenmelerine, tuz ve atık su, kanalizasyon artıklarına karşı korumak amacı ile;

- Temellerde,
- Borularda,
- Kanalizasyon yapılarında,
- Kanallarda

vb. toprak altı ve yarı toprak altı yapılarda kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Görünüm:** Siyah sıvı
- **Yoğunluk:** 1,1 kg/lit (20°C'de)
- **Depolama:** Kapalı ve rutubetsiz ortamda, +40°C altında depolanmış olarak 1 yıl
- **Ambalaj:** 200 kg sac varil

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı: **İNKA-FS/3** uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve tüm gevşek malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Metal yüzeyler uygulamadan önce yağdan arındırılmalı, pas ve kaynak çapakları temizlenmeli, tercihan bu işlem kumlama ile gerçekleştirilmelidir.

Malzeme Hazırlığı: Daha sonra 1 : 1 tinerle inceltilen **İNKA-FS/3**, astar olarak metal yüzeye tatbik edilir.

İNKA-FS/3 yüzeye iki kat olarak fırça, rulo veya pistle ile tatbik edilir. İkinci kat uygulaması, ilk kattan 24 saat sonra yapılmalıdır.

DİKKAT

- **İNKA-FS/3** ıslak yüzeylerde kullanılmaz.
- Uygulama sırasında kapalı ortam bahis konusu ise sağlık açısından yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
- Soğuk havalarda **İNKA-FS/3** sertleşir. Bu durumda malzemenin sıcak ortamda depolanmasını sağlayın ve uygulamaya hazır kıvama gelinceye kadar bekleyin.
- Kesinlikle ateş ile temas ettirmeyin, - solvent ihtiva etmektedir!-
- **İNKA-FS/3** gıda maddeleri ile temas halinde olan ortamlarda kullanılmamalıdır.

TÜKETİM

İki kat uygulamalarda;
Beton Yüzeylerde: 0,3 – 0,5 kg/m²
Metal Yüzeylerde: 0,2 – 0,4 kg/m²

SAĞLIK ve GÜVENLİK

- **YANICIDIR.**
- Eldiven kullanınız.
- Direkt ateşe maruz bırakmayınız.

TEKNİK HİZMETLER

Kullanıcının konumuzu ile ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır.
Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.