KA1/E

Kullanıma Hazır, Konvansiyonel Ahşap/Plywood Kalıp Ayırıcı

İNKA.3.03.TB.104 30/05/2014/07

TANIMI

İNKA-KA1E, yüksek nitelikli madeni yağlar, emülgatörler ve özel katkılar karışımından oluşan, ahşap türü kalıplar için geliştirilmiş kullanıma hazır bir kalıp ayırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İNKA-KA1E tüm ahşap kalıp, su kontrplağı, plywood ve benzeri ahşap kalıp sistemlerinde kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI

- Kalıpların kolay ve düzgün olarak sökülmesini sağlar,
- Kalıpların temizlenmesine yardımcı olur ve temizlik ihtiyacını azaltır,
- Daha düzgün beton yüzeyi sağlar,
- Betonda leke ve kir bırakmaz,
- Kalıp sökümünü takiben, yüzeydeki sıva ve boya uygulamalarının sorunsuz gerçekleşmesini sağlar, aderans sorununa yol açmaz,
- Kalıbın ömrünü arttırır, genel giderlerde tasarruf sağlar.
- Yanık yağ gibi eski usül yöntemlere göre daha temiz ve çok daha ekonomik çözüm sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Görünüm:** Krem beyaz renkli, akışkan sıvı
- **Yoğunluk (20°C):** 0,96 ± 0,02 kg/lt
- **Yanma Noktası:** Yanıcı değildir
- **Depolama:** Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak en az 1 yıl
- **Ambalaj:** 30 kg plastik bidon, 200 kg sac varil
- **Bayındırlık PozNo:** 04.116/1

UYGULAMA

Kalıp yüzeylerinin harç artıklarından ve şerbetten arındırılması sağlanmalıdır.

İNKA-KA1E, sert fırça, rulo veya pülverizatör ile uygulanabilir veya daldırma şeklinde uygulanabilir.
Daldırma uygulamalarında, daldırma işlemini takiben süzülen malzemenin toplanabilmesi için süzgülü bir düzenek kullanılması malzeme kaybını engellemek için tavsiye edilir.

Uygulamayı takiben ilk bir kaç saat kalıpların yağmurdan korunması gereklidir.

TÜKETİM

Kalıp yüzeyinin durumuna ve uygulama şekillerine göre,
1 kg **KA1E** ile 10 - 20 m^2 alan kaplanabilir.

DİKKAT

- Kullanımdan önce ve kullanım sırasında **İNKA-KA1E**'ye su ilave edilmesi tavsiye edilmez.
- Kalıplara fazla yağ sürülmesi betonun lekelenmesine ve tozumasına yol açabilir.
- Çok emici ve eski yüzlü kalıplarda 2. kat uygulama gerekebilir.
- **İNKA-KA1E** dondan korunmalıdır. Dona maruz kaldığı hallerde kullanımdan önce oda sıcaklığında, ateşe temas ettirilmeden, kendi kendine çözülmesi ve çok iyi karıştırılması sağlanmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Sağlık ve Güvenlik Açısından: İNKA-KA1E uygulaması sırasında göz teması halinde, göz bol su çarpılarak yıkanmalı ve tıbbi müdahale sağlanmalıdır.

Yangın Açısından: Alevlenme noktasının yüksek olması nedeni ile **İNKA-KA1E** ürününün yanıcılık riski oldukça düşüktür. Buna rağmen ortamda yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Depolama alanlarının havalandırma koşullarına uygun, varil ağızlarının kapalı olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK HİZMETLER

Kullanıcının konumuz ile ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır.
Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.
GBF (MSDS) Güvenlik Bilgi Formunu, lütfen **info@inka.com** adresinden veya bölge temsilcilerimizden talep ediniz.



Bu broşürdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadır. Bununla beraber elde edilecek sonuçlar, kontrol imkanlarımız dışında kalan muhafaza şartları, uygulama şekil ve koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısı ile garantimiz sevk edilen ürünün kalitesi ile sınırlıdır. İnka mamullerle ilgili yapılacak her türlü teknik değişiklik, kod ve ambalaj değişikliği hakkını saklı tutar.

The technical information on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of application over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered. Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.